

# MEMORY

## Détecteur Avertisseur Autonome de Monoxyde de Carbone

CO-AE-9D-FRR



	Caractéristiques techniques	Bénéfices utilisateur
Certifications	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE EN50291:2001</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Niveau de qualité et de sécurité répondant aux normes européennes</li></ul>
Garantie	<ul style="list-style-type: none"><li>• 7 ans sur le détecteur</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sérénité pendant toute la durée de vie du produit</li></ul>
Fonction de base	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alarme acoustique 85 dB à 1 m</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Niveau sonore équivalent à un aboiement</li></ul>
Fonctions de contrôle	<ul style="list-style-type: none"><li>• Écran LCD : affichage des taux de CO en temps réel, historique et température intérieure</li><li>• Capteur électrochimique perfectionné</li><li>• Auto-diagnostic régulier</li><li>• Bouton ergonomique "test &amp; mode"</li><li>• Signal pile faible pendant 30 jours</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alerte visuelle précoce</li><li>• Mesure permanente précise y compris des faibles niveaux de CO</li><li>• L'assurance à chaque instant que le détecteur fonctionne correctement</li><li>• Facile à actionner, même en cas d'alerte intempestive</li><li>• Indique quand l'appareil doit être remplacé</li></ul>
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 pile lithium scellée 3V incluses</li><li>• Languette d'activation/désactivation</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manipulation minimum, aucun remplacement requis pendant 7 ans</li><li>• Pratique en cas de transport ou de travaux</li></ul>
Installation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Position : Plafond et mur, ou posé</li><li>• Portatif</li><li>• 2 vis de fixation fournies</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adapté à toutes les configurations</li><li>• Facile à transporter (vacances...)</li><li>• Installation rapide et durable (optionnelle)</li></ul>
Conditions stockage et fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"><li>• Température entre -10°C et 40°C</li><li>• Taux d'humidité entre 30% et 90%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adapté même aux conditions climatiques extrêmes</li></ul>

Logistique	Produit	Produit emballé	Carton
Gencod	-	0816317001841	-
Code fournisseur	-	881420	-
Dimensions (mm)	H67 x L109 x P38	H133 x L133 x P40	H140 x L150 x P200
Poids	125 g	180 g	900 g
PCB	1	1	5



## Détecteurs de fumée



### EXPERT

S0510-AE-FR



Pile lithium longue vie incluse



Bouton test & pause ergonomique



**GARANTIE**  
Détecteur  
et pile  
**10 ANS**

**x2**  
Existe en  
lot de 2  
TPSD-501-AE-FR



### ORIGINAL

S0501-AE-FR



Bouton test & pause ergonomique



Piles alcalines incluses



**GARANTIE**  
Détecteur  
**5 ANS**

\* NF : l'assurance d'une qualité constante contrôlée par des spécialistes. N'existe pas pour les détecteurs de CO et de chaleur

## Détecteurs de monoxyde de carbone



### MEMORY

CO-AE-9D-FR



Pile lithium longue vie incluse



Auto-diagnostic automatique



Portatif (vacances...)



**GARANTIE**  
Détecteur  
**7 ANS**



### ACCESS

CO-AE-9B-FR



Auto-diagnostic automatique



Piles alcalines incluses



Portatif (vacances...)



**GARANTIE**  
Détecteur  
**7 ANS**

## Détecteur de chaleur



### CLASSIC

HA500-AE-FR



Bouton test & pause



Piles alcalines incluses



**GARANTIE**  
Détecteur  
**5 ANS**

## Extinction



### EXTINCTEUR

**1KG** FA-P1-AE-FR

**2KG** FA-P2-AE-FR



Feux de solides classe A



Feux de liquides classe B



Feux de gaz classe C (2kg seulement)



Installations électriques < 1000V



**GARANTIE**  
**5 ANS**



### COUVERTURE ANTI-FEU

**1m<sup>2</sup>** FB100-AE-FR



Feux de friture et de cuisson



Feux de poubelles



Vêtements enflammés



BS EN 1859-1997  
Licence No. KM 32451

**GARANTIE**  
**1 AN**