



# Batilec




Compatible avec la majorité des appareils de cuisson.

Veuillez consulter au préalable la notice de votre appareil.

Câble H07RN-F TITANEX • 3G 6 mm<sup>2</sup>

## Kit de branchement pour appareils de cuisson



\* dimensions indiquées à ± 5%



  
FABRIQUÉ EN FRANCE

### Nexans



1 câble souple HAR en caoutchouc  
Ø 18 mm section 6 mm<sup>2</sup>  
H07RN-F 450/750 V  
+ 90°C (installation fixe et protégée)

**NORMES**  
NF EN 50525-2-21, HD 22.4, HD 516  
IEC 60245-4 type 66



### WAGO



3 bornes 6 mm<sup>2</sup>  
2 entrées  
2 points de test  
Jusqu'à 41 A  
Boîtier transparent  
450V 41A T85  
0,5...6 mm<sup>2</sup> f, r

**NORMES**  
 

### Klauke®



3 embouts de câblage pré-isolés  
Matières : cuivre EN13600, isolant en polypropylène sans halogène  
Surface étamée par électrolyse  
Température d'utilisation : 105°C maxi en continu

**NORMES**  
Conforme à la norme  
NFC 63-023

**Existe en 3 versions\* :**

**BAT035095 : Longueur de câble 150 cm**

**BAT035101 : Longueur de câble 300 cm**

**BAT035118 : Longueur de câble 450 cm**