

# DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE

Delta reflex  
5TC1260

# SIEMENS



Photographies non contractuelles



	Caractéristiques techniques	Bénéfices utilisateur
Certifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>NF</li> <li>CE EN 50291-1:2010 et EN 50291-2:2010</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>NF : sécurité optimale.</li> <li>Qualité constante contrôlée par des spécialistes indépendants</li> </ul>
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 ans sur le détecteur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 ans de sérénité</li> </ul>
Fonctions de base	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alarme acoustique 85 dB à 1 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niveau sonore puissant réglementaire</li> </ul>
Fonctions de contrôle	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capteur électrochimique perfectionné</li> <li>Auto-diagnostic régulier</li> <li>Bouton ergonomique test &amp; pause</li> <li>Signal de pile faible pendant 30 jours</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mesure permanente précise y compris des faibles niveaux de CO</li> <li>Assurance à chaque instant du bon fonctionnement du détecteur</li> <li>Bouton unique facile à actionner</li> <li>Test de fonctionnement hebdomadaire</li> <li>Pause en cas d'alarme intempestive</li> <li>Indication de remplacement des piles</li> </ul>
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 pile lithium 3V, scellée, interne au dispositif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autonomie de 10 certifiée</li> </ul>
Installation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Position : plafond, mur, libre</li> <li>Plateforme de montage avec 2 vis et 2 chevilles de fixation fournies</li> <li>Portatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapté à toutes les configurations</li> <li>Installation rapide et durable</li> <li>Facile à transporter (maison de vacances...)</li> </ul>
Conditions de stockage et fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Température entre -20°C et 60°C</li> <li>Taux d'humidité entre 30% à 90%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapté même aux campings-car, caravane, mobile-home</li> </ul>

Logistique	Produit	Produit emballé	Carton
Gencod	-	4001869525754	-
Code fournisseur	-	-	-
Dimensions (mm)	112 x 72 x 39.5	-	-
Poids	98g	-	-
PCB	1	1	-