

# DÉTECTEUR DE FUMÉE

DELTA Reflex  
5TC1292-2

# SIEMENS



	Caractéristiques techniques	Bénéfices utilisateur
Certifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>NF DAAF y compris pour l'installation dans un camping-car, une caravane ou un mobile-home</li> <li>CE EN 14604:2005</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>NF : sécurité optimale. Qualité constante contrôlée par des spécialistes indépendants</li> <li>CE : certifié conforme à la norme en vigueur</li> </ul>
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 ans sur le détecteur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sérénité absolue pendant toute la durée de vie du détecteur</li> </ul>
Fonctions de base	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alarme acoustique 85 dB à 3 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niveau sonore puissant réglementaire</li> </ul>
Fonctions de contrôle	<ul style="list-style-type: none"> <li>Technologie de capteur Thermoptek™</li> <li>Bouton ergonomique test &amp; pause</li> <li>Signal pile faible pendant 30 jours</li> <li>Dispositif inviolable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Facile à actionner, même avec un balai</li> <li>Test de fonctionnement hebdomadaire</li> <li>Pause en cas d'alarme intempestive</li> <li>Indique quand l'appareil doit être remplacé</li> <li>Idéal pour tout logement en location saisonnière</li> </ul>
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Pile lithium 3V scellée, autonomie 10 ans</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manipulation réduite, un seul remplacement pour la durée de vie du détecteur (10 ans)</li> </ul>
Installation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Position : plafond et mur</li> <li>Plateforme de montage avec 2 vis de fixation fournies</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapté à toutes les configurations</li> <li>Installation rapide et durable</li> <li>Manipulation facile par simple clipsage</li> </ul>
Conditions de stockage et fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Température entre -20°C et 60°C, humidité relative jusqu'à 93% sans condensation</li> <li>Taux d'humidité entre 4% à 38%, humidité relative jusqu'à 90% sans condensation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapté même aux campings-car, caravane, mobile-home</li> </ul>

Logistique	Produit	Produit emballé	Carton
Gencod	-	4001869525730	-
Code fournisseur	-	-	-
Dimensions (mm)	Ø 34 x 130	H132 x L132 x P40	H185 x L137 x P185
Poids	162 g	219 g	-
PCB	1	1	5