



### CARACTÉRISTIQUES

**Capacité :** 500ml

**Capacité d'extinction en phase de démarrage :**

A, B, F, D et E (1000 V – distance minimum 1m) - Pneus, PVC et ABS

**Agent extincteur :** **100% biodégradable**

Non toxique (certifié eco-tox)

Non agressif et non corrosif - pH-neutre 7,3

**Température de stockage :** 0°C à 50°C

**Température d'utilisation :** 0°C à 50°C

**Durée moyenne de décharge :** 20 sec

**Pression de fonctionnement à 20°C :** Gaz 8 Bar N2

**Distance de décharge :** 2-3m

**PCB :** 12

**Poids brut :** 633 g

**Dimensions totales :** H : 24 cm x L : 6,6 cm x l : 6,6 cm

**Durée de vie recommandée :** 5 ans

**Rechargeable :** Non

**Éteignez tout début d'incendie  
en quelques secondes**

### Une solution 100 % écologique

- Respectueuse de votre santé et de la planète
- Formule naturelle et sans composants nocifs
- Sans fluor, ni PFAS, contrairement aux extincteurs chimiques traditionnels
- Ne dégage pas de fumée toxique, ne laisse pas de résidu dangereux
- Sûr pour les enfants, les animaux de compagnie, et les surfaces alimentaires
- Certification ACEG et NORMEC, gages de qualité et de conformité européenne

**Réf. Onelec - EAN**

CFI000479 - 5 407 008 000 479

Distribué par Onelec : 330, rue Jacques de Lesseps • 42160 Andrézieux-Bouthéon

Téléphone +33 (0) 4 77 79 16 11 • commercial.billard@onelec.fr

[www.onelec.fr](http://www.onelec.fr)