

EXTINCTEUR POUDRE ABC 6 & 9 KG GAMME EXPER

MODE D'EXTINCTION :

- Action par étouffement sur les feux de classe A grâce à la formation d'un vernis liquide qui isole les surfaces chaudes de l'oxygène et des gaz inflammables, empêchant la reprise du feu.
- Action inhibitrice sur les feux de classe B et C.

EFFICACE SUR :



Feux de solides classe A
Feux de liquides classe B
Feux de gaz classe C



bsi.

Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Extincteur Type | GT006 ABC-1 / GT006 ABC-2 | GT009 ABC-1 / GT009 ABC-2 |
| N° de certification EN3-7 | EP6 132 788 EP6 132 789 | EP9 132 790 EP9 132 791 |
| Capacité en charge | 6 kg | 9 kg |
| Agent extincteur | Poudre HJ ABC UNIVERSAL | |
| Foyers | 43A-233B-C | 55A-233B-C |
| Poids en ordre de marche | 9,3 kg | 13,7 kg |
| Hauteur | 533 mm | 557 mm |
| Largeur hors tout | 285 mm | 290 mm |
| Diamètre | 154 mm | 182 mm |
| Agent propulseur | Azote à 15 bars | |
| Support transport | en option / <i>optional</i> | |
| Support mural | de série / <i>included</i> | |
| Socle | de série / <i>included</i> | |
| Température d'utilisation | -30°C +60°C | -30°C +60°C |
| Temps de fonctionnement | 22,47s | 28,54s |
| Emballage L x l x H | 170 x 170 x 555 | 190 x 190 x 590 |
| Palettisation simple L x l x H L x W x H | 1100 x 1100 x 1000 (60 appareils/units) | 1200 x 1000 x 1100 (50 appareils/units) |
| Poids de la palette / | 582 ± 5 kg | 711 ± 5 kg |
| Palettisation double L x l x H L x W x H | 1100 x 1100 x 2000 (120 appareils/units) | 1200 x 1000 x 2160 (100 appareils/units) |
| Poids de la palette / | 1164 ± 5 kg | 1422 ± 5 kg |

ONELEC SAS
ZAC Montrambert-Pigeot
42150 LA RICAMARIE



Tél. 04 77 79 16 11
Fax 04 77 79 17 74
E-mail : commercial@onelec.fr

SAS au capital de 250 000 € - RCS Saint-Étienne B00912 - SIRET 492 953 047 00023
N° TVA intracommunautaire FR63492953047