


Référence produit

Descriptif produit



WHT-630EUT

Détecteur de chaleur interconnectable sans fil Wi-Safe® 2
alimenté sur pile lithium 3V autonomie 10 ans

Avantages clés

Interconnectable sans fil Wi-Safe 2 : facile à connecter à tous les autres produits de la gamme Wi-Safe 2, dans un réseau unique pouvant compter jusqu'à 50 appareils.

Idéal pour les cuisines, garages, greniers ou combles et l'ensemble des pièces de la maison où un détecteur de fumée ne peut généralement pas être installé.

Technologie de détection thermique Thermistek intégrée mesurant en permanence les niveaux de chaleur: une augmentation importante ou rapide de température relevée fait passer le détecteur en mode alerte.

Alimentation sur pile autonomie 10 ans : aucun remplacement requis pendant toute la durée de vie de l'appareil.

Bouton central ergonomique combinant les fonctions Test, Silence et Localisation.

100% qualité

Certifié BS 5446 part 2:2003

Conforme Norme RF ETSI EN 300 220-2 v2.3.2

Garantie de 5 ans

Caractéristiques techniques

Alimentation	Pile lithium 3V, scellée, autonomie 10 ans
Technologie(s) intégrée(s)	Technologie de détection thermique Thermistek™ Technologie d'interconnexion sans fil Wi-Safe® 2
Positionnement	Plafond
Interconnexion	Sans fil radio-fréquence Wi-Safe 2
Taille maximum du groupe	50 appareils interconnectés par groupe
Compatibilité	Tous produits FireAngel dotés de la technologie RF Wi-Safe® 2
Fréquence RF	868 MHz
Portée RF	35 m en intérieur et 200 m maximum en champ libre
Nature de la communication	multidirectionnelle
Puissance acoustique	85 dB à 3 m
Température de fonctionnement	+ 4 à + 38°C
Hygrométrie de fonctionnement	Jusqu'à 90 % d'humidité relative (HR) sans condensation
Température d'entreposage	- 20 à + 60°C
Hygrométrie d'entreposage	Jusqu'à 93 % d'humidité relative (HR) sans condensation
Matière plastique	ABS ignifugé, conforme UL94 V0
Données logistiques	
Dimensions du produit nu (mm)	132 x 60
Poids du produit nu (g)	204
Dimensions du produit emballé (mm)	132 (H) x 132 (L) x 60 (P)
Poids du produit emballé (g)	258
Code produit EAN	0816317002916
Conditionnement	10