

DÉTECTEUR DE FUMÉE

DELTA Reflex
5TC1292-1

SIEMENS



	Caractéristiques techniques	Bénéfices utilisateur
Certifications	<ul style="list-style-type: none"> NF DAAF y compris pour l'installation dans un camping-car, une caravane ou un mobile-home CE EN 14604:2005 	<ul style="list-style-type: none"> NF : sécurité optimale. Qualité constante contrôlée par des spécialistes indépendants CE : certifié conforme à la norme en vigueur
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> 5 ans sur le détecteur 	<ul style="list-style-type: none"> Sérénité absolue pendant toute la durée de vie du détecteur
Fonctions de base	<ul style="list-style-type: none"> Alarme acoustique 85 dB à 3 m Technologie de capteur Thermoptek™ 	<ul style="list-style-type: none"> Niveau sonore puissant réglementaire Alerte rapide pour tous les types de feu
Fonctions de contrôle	<ul style="list-style-type: none"> Bouton ergonomique test & pause Signal pile faible pendant 30 jours 	<ul style="list-style-type: none"> Facile à actionner, même avec un balai Test de fonctionnement hebdomadaire Pause en cas d'alarme intempestive Indique quand l'appareil doit être remplacé
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> 2 Piles alcalines 1,5V, autonomie 5 ans certifiée 	<ul style="list-style-type: none"> Manipulation réduite, un seul remplacement pour la durée de vie du détecteur (10 ans) Modèle de pile courant et accessible pour un remplacement facile
Installation	<ul style="list-style-type: none"> Position : plafond et mur Plateforme de montage avec 2 vis de fixation fournies 	<ul style="list-style-type: none"> Adapté à toutes les configurations Installation rapide et durable Manipulation facile par simple clipsage
Conditions de stockage et fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> Température entre -20°C et 60°C, humidité relative jusqu'à 93% sans condensation Taux d'humidité entre 4% à 38%, humidité relative jusqu'à 90% sans condensation 	<ul style="list-style-type: none"> Adapté même aux campings-car, caravane, mobile-home

Logistique	Produit	Produit emballé	Carton
Gencod	-	4001869525723	-
Code fournisseur	-	-	-
Dimensions (mm)	Ø34 x 120	H132 x L132 x P40	H185 x L137 x P185
Poids	165 g	219 g	-
PCB	1	1	5